



# CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ HUNG TIẾN HUNG TIEN EQUIPMENT TRADING Co.,Ltd

Địa chỉ: 81 Bàu Cát 4 – Phường 14 – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel : 84.8. 3949 2759 – 3949 2760 Fax : 84.8 3949 2739

Email : hungtien01@vnn.vn Website : www.hungtien.com.vn






Lời đầu tiên , Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hung Tiến kính chúc quý khách nhiều sức khỏe và thành công trong công việc . Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ các công tác Đo Lường – Phân Tích – Kiểm Nghiệm . Nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của Quý khách hàng, Cty Hung Tiến xin được gửi đến Quý khách hàng 1 số thông tin sản phẩm hiện đang kinh doanh của chúng tôi .

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý khách hàng . Xin chân thành cảm ơn !

## 1./ - MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ


Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam rất dễ làm cho các sản phẩm được chế tạo từ vật liệu gỗ như bàn, ghế, tủ, kệ ... bị cong vênh, nứt, hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến sự hư hại này chính là độ ẩm trong gỗ còn quá cao. Giải pháp khắc phục nguyên nhân này thật đơn giản, đó là xác định độ ẩm trong gỗ và điều chỉnh lại cho phù hợp với các tiêu chuẩn quy định về độ ẩm của sản phẩm . **Hung Tiến Co., Ltd** chuyên phân phối các thiết bị đo ẩm gỗ của các hãng có uy tín trên thế giới như **Wagner, CSA Electronic , Delmhorst, Merlin, Bes-bollmann...** Các thiết bị do **Hung Tiến Co., Ltd** cung cấp luôn luôn đảm bảo uy tín về chất lượng, giá cả cũng như các chính sách hậu mãi và bảo hành cho thiết bị.



Tính năng	MMC 220	L 606	L 609	HM8-WS25	J 2000	RDM3
						
Hãng Sản xuất	Wagner - USA	Wagner - USA	Wagner - USA	Merlin - Áo	Delmhorst – USA	Delmhorst - USA
Hình thức đo	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Kim	Kim
Thang đo	5% ... 30% MMC	5% ... 30% MMC	4% ... 22% MMC	4% ... 99% MMC	6% ... 40% MMC	6% ... 60% MC
Chọn nhóm gỗ	Có	Không	Không	Có	Có	Có
Độ dày mẫu đo	1,9 ... 3,9 cm	1,9 ... 3,9 cm	1,27 ... 2,54 cm	2,5 ... 4 cm	-	-
Cung cấp theo máy gồm	Bao đựng máy, đĩa sử dụng máy	Bao đựng máy, đĩa sử dụng máy	Bao đựng máy, đĩa sử dụng máy	Hộp đựng máy, vỏ chống sốc	Hộp đựng , búa đo, tài liệu sử dụng	Hộp đựng , búa đo, tài liệu sử dụng

					máy	máy
<b>Tính năng</b>	<b>MMC 210</b>	<b>BD 2100</b>	<b>MMC 205</b>	<b>Delta 2200</b>	<b>AP-8100</b>	
						
<b>Hãng Sản xuất</b>	Wagner - USA	Delmhorst – USA	Wagner - USA	CSA - Đức	Apech – Đài Loan	
<b>Hình thức đo</b>	Cảm ứng	Kim	Cảm ứng	Cảm ứng	Kim	
<b>Thang đo</b>	5% ... 30% MMC	6% ... 40% MMC	5% ... 20% MMC	0% ... 80% MMC	0% ... 90% MMC	
<b>Chọn nhóm gỗ</b>	Không	Không	Không	Không	Có	
<b>Độ dày mẫu đo</b>	1,9 ... 3,9 cm	-	1,9 ... 3,9 cm	5 cm	-	
<b>Cung cấp theo máy gồm</b>	Bao đựng máy, đĩa sử dụng máy	Hộp đựng, búa đo, tài liệu sử dụng máy	Bao đựng máy, đĩa sử dụng máy	Bao đựng máy, tài liệu sử dụng	Bao đựng máy, sensor rời, tài liệu sử dụng máy	

## 2./ - THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM :

Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại có thang đo rộng, độ chính xác cao, sử dụng tiện lợi, bền, đo được từ xa và đặc biệt giá siêu rẻ, thiết bị đều được bảo hành chính hãng. Ứng dụng : đo nhiệt độ của các lò sấy, sản phẩm, máy móc ...

<b>Tính năng</b>	<b>Model : ST 632</b>	<b>Model : ST 688 Plus</b>	<b>Model : Center 350</b>
<b>Thang đo</b>	-20 ... 500 °C / ± 2%	-50 ... 1500 °C / ± 2%	-20 ... 500 °C / ± 2%
<b>Tỷ lệ D:S</b>	8 : 1	50 : 1	8 : 1
<b>Nguồn điện</b>	Pin 9V	Pin 9V	Pin 9V
<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính - Tài liệu hướng dẫn sử dụng		<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
<b>Tính năng</b>	<b>Model : Fluke 62</b>	<b>Model : Center 311</b>	<b>Model : Center 342</b>
<b>Thang đo</b>	-30 ... 500 °C / ± 1%	- 20 ... + 60 °C / ± 0.7 °C	- 30 ... + 70 °C / ± ±0.7 °C
<b>Tỷ lệ D:S</b>	10 : 1	(type K : - 200 ... + 1370 °C / ± 0.3%)	5%.....98% RH / ± 3% RH
<b>Nguồn điện</b>	Pin 9V	0 ... 100 % RH / ± 2.5 %	Pin 9V
<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính - Tài liệu hướng dẫn sử dụng		<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính, Pin 9V - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	<b>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</b> - Máy chính, cáp, phần mềm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tính năng	Model : INSPACTO GL	Model : SK-1110	Model : TN-2500
Thang đo	150 ... 1800 °C	-50 ... 1300 °C	-150 ... 40 °C / ± 0.5 °C
Tỷ lệ D:S	50 : 1		0 – 100% RH
Nguồn điện	Pin 9V	Pin 9V	Đo & ghi trên chart giấy 7 ngày
<u>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</u> - Máy chính - Tài liệu hướng dẫn sử dụng		<u>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</u> - Máy chính ,sensor rời -Tài liệu hướng dẫn sử dụng	 <u>Cung cấp trọn bộ bao gồm :</u> - Máy chính ,pin -Tài liệu hướng dẫn sử dụng

### 3./ - MÁY ĐO ĐỘ ẨM GIẤY – VẢI – BÊ TÔNG – ĐẤT :

Tính năng	P-2000	BD-2100	Delta 200CP	Testo 606-1	J 2000	M300
						
Hãng Sản xuất	Wagner - USA	Wagner - USA	CSA - Đức	Testo - Đức	Lutron – Đài Loan	Aquaterr - USA
Hình thức đo	Kim	Kim	Cảm ứng	Kim	Kim	Kim
Đối tượng đo	Giấy	Gỗ, vật liệu xây dựng, bê tông, thạch cao	Giấy	Gỗ, vật liệu xây dựng	Đất, Cát	Các loại đất cát, đất sét
Thang đo	5% ... 40% MMC	6% ... 40% MMC	P1 : 0 – 33% C1 : 0 – 140%	0% ... 90% MMC	0% ... 50% MMC	0% ... 100% MMC
	Lưu 100 giá trị đo				Sensor dài 20 cm	Sensor dài 76.2 cm
Nguồn	Pin 9V	Pin 9V	Pin 9V	Pin 9V	Pin 1.5V x 4	Pin 9V
Cung cấp theo máy gồm	Bao đựng máy, tài liệu sử dụng máy	Hộp đựng, búa đo, tài liệu sử dụng máy	Bao đựng máy, tài liệu sử dụng máy	Bao đựng máy, tài liệu sử dụng máy	Bao đựng máy, tài liệu sử dụng máy	Máy chính, tài liệu sử dụng máy

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :

## **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ HÙNG TIẾN**

Add : 81 Bàu Cát 4 – Phường 14 – Quận Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh – Việt Nam

Tel : 84.8. 3949 2759 – 3949 2760                      Fax : 84.8. 3949 2739

Email : [hungtienco01@vnn.vn](mailto:hungtienco01@vnn.vn) - [hungtienco01@gmail.com](mailto:hungtienco01@gmail.com)

Website : [www.hungtienco.com.vn](http://www.hungtienco.com.vn)